



Specificationer Ledvance LED  
Strålkastare Endura Vit 27W 3000lm  
100D - 840 Kallvit | IP55 - Rörelse- och  
ljussensor - Symmetrisk

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer         | 236755                        |
| EAN                   | 4058075228825                 |
| Tillverkarkod         | 4058075228825                 |
| Varumärke             | Ledvance                      |
| Tillverkarens namn    | E PRO FLOOD S 27W 840 IP55 WT |
| Garanti från LamporNu | 5 år                          |
| Livslängd (h)         | 30000                         |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 27W                         |
| Ersätter (Watt)         | 50                          |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |
| Lumen (ljusflöde)       | 3000lm                      |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 111              |
| Spridningsvinkel (grader) | 100              |
| Effektfaktor              | >0.90            |
| Produkttyp                | LED Strålkastare |

## Armatur info

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Montering            | Utanpåliggande Montering  |
| Inklusive Ljuskälla  | Ja                        |
| Anslutning           | Plint, 3-polig (L, N, PE) |
| Optisk avskärmning   | Polykarbonat (PC)         |
| Ljusfördelning       | Symmetrisk                |
| Kapslingsklass (IP)  | IP55                      |
| Slagtålighet (IK)    | IK05 - 0.70 Joule         |
| Omgivningstemperatur | -20 to +40                |
| Armaturens färg      | Vit                       |
| Material             | Polykarbonat              |
| Färg på hölje        | Vit                       |
| Produktserie         | Endura                    |

## Måttskiss

|            |     |
|------------|-----|
| Längd (mm) | 201 |
| Bredd (mm) | 56  |
| Höjd (mm)  | 225 |

## Sensorinformation

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Typ av sensor       | Rörelsevakt, Skymningsrelä |
| Sensor Räckvidd (m) | 1,5 m - 12 m               |

Sensor Tidsinställning

2 sec - 15 min

### Varför ska jag handla hos Lampornu?



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

