



Specificationer Philips LED  
Allmänbruksarmatur Vattentät  
CoreLine WT120C G2 30W 4000lm -  
840 Kallvit | 120cm - 3x  
Kabelgenomföring - Rörelse- Och  
Ljussensor

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer         | 237308                                 |
| EAN                   | 8718699962579                          |
| Tillverkarkod         | 96257900                               |
| Varumärke             | Philips                                |
| Tillverkarens namn    | WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU TW3 L1200 |
| Garanti från LamporNu | 5 år                                   |
| Livslängd (h)         | 75000                                  |
| D-klassning           | Ja                                     |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Ersätter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                    | 30W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Nej, ej dimbar              |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Färginställning   | Enkel färg                   |
| Lumen (ljusflöde) | 4000lm                       |
| Ljusutbyte (Lm/W) | 133.3                        |
| Effektfaktor      | >0.80                        |
| Längd             | 120cm                        |
| Produkttyp        | LED Vattentät lysrörsarmatur |

## Armatur info

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| EOC8                 | 96257900                 |
| Montering            | Utanpåliggande Montering |
| Anslutning           | PI [push-in-kontakt]     |
| Optisk avskärmning   | PC [Polykarbonat]        |
| Kapslingsklass (IP)  | IP65                     |
| Slagtålighet (IK)    | IK08 - 5 Joule           |
| Omgivningstemperatur | -20 to +35               |
| Armaturens färg      | Grå                      |
| Färg på hölje        | Grå                      |
| Nödbelysning         | Nej                      |
| Produktserie         | WT120C                   |

## Måttskiss

|            |      |
|------------|------|
| Längd (mm) | 1215 |
| Bredd (mm) | 80   |
| Höjd (mm)  | 80   |



**Specialister** på belysning



Skräddarsyda **offerter**

## Sensorinformation



**Upp till 7 års garanti**



Enkel **återlämningsprocess**

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Typ av sensor | Rörelsevakt, Skymningsrelä |
|---------------|----------------------------|